



# Haunsberg-Pflaster

Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet; Kanten gerundet

Formate in cm B x L	MIX 16/16 + 16/20 + 16/24	24/36
Farben	silbergrau, sandstein, nussbraun	
Stärke 	7 cm	
Belastbarkeit 	Personen, PKW, Klein-LKW	
Verwendung	Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen	
Oberfläche	Granit-Oberfläche fein gestrahlt und diamantgebürstet; Kanten gerundet	
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338	
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Rutschsicherheit	laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend	
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
MIX 16/16 + 16/20 + 16/24	gemischt	gemischt	gemischt	8	7,68	---	155	1250	BWR
24/36	12	11,57	84	7	7,26	14,50	155	1240	BWR

<b>INFO</b>	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung LE 01 + LE 04</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
	Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

<b>TIPP</b>	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.