





# Öko-Verbund

Quarz-Oberfläche Natur; für dauerhafte Regenwasserversickerung

Formate in cm B x L		Normalstein 16/24	Randstein 16/12
Farben		grau, rot, dunkelgrau	
Stärke		7 cm	
Belastbarkeit		Personen, PKW, Klein-LKW	
Verwendung		Zufahrten, Vorplätze, Gehwege, Terrassen	
Oberfläche		Quarz-Oberfläche Natur	
Bauphysikalische Angaben		Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1338	
Güteüberwachung		CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Rutschsicherheit		laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend	
Frost und Tausalzbeständigkeit		laut ÖNORM EN 1338 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m <sup>2</sup>	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m <sup>2</sup> /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m <sup>2</sup>	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
16/24	24	26,02	192	8	7,38	5,96	155	1150	BWR
16/12	48	---	96	2	---	2,96	---	285	BWR

INFO		
	-> <b>Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien</b>	
	-> <b>Verlegetipps und Reinigungshinweise</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Leistungserklärung LE 01</b>	<a href="https://www.ramboeck.at/service">https://www.ramboeck.at/service</a>
	-> <b>Produkt aus Naturmaterialien:</b> Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar.	
	Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	
	-> <b>Farbnuancierte Oberflächen:</b> Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.