





Seetaler-Schiefer

Schiefer-Oberfläche fein gestrahlt und diamant gebürstet

Formate in cm B x L	30/60	50/60
Farben	hellgrau, dunkelgrau, sandbraun, schattengrau	
Stärke 	5 cm	
Bruchlast kN	4,5	5,0
Belastbarkeit 	Personen	
Verwendung	Terrassen, Gehwege, Wohnanlage, Flachdächer	
Oberfläche	Schiefer-Oberfläche strukturiert, fein gestrahlt und diamant-gebürstet	
Bauphysikalische Angaben	Produziert und hergestellt gem. ÖNORM EN 1339	
Güteüberwachung 	CE geprüft und fremdüberwacht durch BVFS Salzburg	
Rutsicherheit	laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend	
Frost und Tausalzbeständigkeit 	laut ÖNORM EN 1339 gegeben -> Klasse 3/D	

Formate in cm B x L	MENGE Stk./Lage	MENGE Stk./m ²	MENGE Stk./Pal.	MENGE Lage/Pal.	MENGE m ² /Pal.	GEWICHT / ca. kg/Stk.	GEWICHT / ca. kg/m ²	GEWICHT / ca. kg/Pal.	PALETTIERUNG BWR / EURO
30/60	---	5,5	30	---	5,45	21	115	660	BWR
50/60	---	3,3	30	---	9,09	35	115	1110	BWR

INFO	-> Verarbeitung gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Richtlinien	https://www.ramboeck.at/service
	-> Verlegetipps und Reinigungshinweise	https://www.ramboeck.at/service
	-> Leistungserklärung LE 02	
	-> Produkt aus Naturmaterialien: Leichte Farbabweichungen sind durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe unvermeidbar. Die Gebrauchstauglichkeit der Produkte wird dadurch nicht beeinträchtigt!	

TIPP	-> Farbnuancierte Oberflächen: Verlegen Sie die Steine nicht lagenweise! Mischen Sie aus mehreren Paletten gleichzeitig.
	So vermeiden Sie Farbkonzentration in der Fläche und erhalten ein harmonisches Gesamtbild.